■全自動洗濯機仕様一覧

タイプ	全自動洗濯機		
形　名	ES-GV7C	ES-GE7B	ES-GE6B
洗濯・脱水容量/乾燥容量	8kg	7kg	6kg
外　観	ダイヤカット穴なし槽	ステンレス穴なし槽	ステンレス穴なし槽
色　名	-P（ピンク系）	-W（ホワイト系）	-W（ホワイト系）
標準使用水量　洗濯／洗濯～乾燥（　）内はふろ水使用時※1	80L（48L）	88L（35L）	80L
洗浄　洗浄方式	穴なしサイクロン洗浄		
洗浄　シャワー			
洗浄　温風洗浄			
洗浄　予洗い	サッと予洗いコース		
洗浄　おしゃれ着洗い	おしゃれ着コース		
洗浄　10分洗濯コース/時短	10分洗濯コース	時短	
乾燥　乾燥方式	風乾燥※2		
乾燥　乾燥機能			
清潔　プラズマクラスター			
清潔　おそうじ	槽クリーンコース／自動槽洗い／槽洗浄※3		
清潔　プラズマクラスター 消臭			
清潔　抗菌加工※4	Ag^+抗菌パルセーター	槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工※5	
節水・省エネ　エコセンサー	重量・水位		
やさしさ設計　音声機能			
やさしさ設計　槽内LEDライト			
やさしさ設計　らくらく構造			
やさしさ設計　お洗濯後らくらく機能	ほぐし運転※6／シワ抑えコース		
やさしさ設計　その他	チャイルドロック※7／洗剤量（目安）サイン／柔軟剤自動投入／電源オートオフ／終了ブザー		
低騒音　インバーター	インバーター		
仕様　消費電力（50/60Hz）　洗濯	240W	390/460W	375/450W
仕様　消費電力（50/60Hz）　乾燥	ー	ー	ー
仕様　消費電力量（50/60Hz）　洗濯	54Wh	105/105Wh	98/96Wh
仕様　消費電力量（50/60Hz）　洗濯～乾燥	ー	ー	ー
仕様　目安時間　洗濯	約34分	約40/35分	約38/34分
仕様　目安時間　洗濯～乾燥	ー	ー	ー
仕様　水位別水量　自動	18L～43L 無段水位	20L～40L 5段水位	20L～38L 5段水位
仕様　水位別水量　手動	12L～43L 9段水位	12L～40L 6段水位	12L～38L 6段水位
仕様　運転音（洗い/脱水/乾燥）	35dB/38dB/ー	42dB/47dB/ー	42dB/47dB/ー
仕様　予約タイマー	●1～24時間後設定		
仕様　ふろ水ポンプ（約4m長）	ふろ水ポンプ対応（別売）	●	ー
寸法　ボディ幅	555mm	520mm	520mm
寸法　外形寸法（幅×奥行×高さ）※8	600×595×960mm	565×535×898mm	565×535×898mm
寸法　設置可能な防水パン（内寸奥行）	540mm以上	507mm以上	507mm以上
寸法　質　量	約38kg	約32kg	約31kg

※1 標準コースで洗いと1回目のすすぎにふろ水を使用した場合。※2 化繊の場合は、衣類を室内に干したときと同等の乾き具合に仕上げます。※3 槽洗浄の設定および運転の方法は取扱説明書をご覧ください。※4 ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験成績書発行番号:213248364-1/2 20215004004-1/2 ●試験方法:JIS Z 2801 抗菌性試験/JIS Z 2911 カビ抵抗性試験 ●Ag^+抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果:抗菌効果あり/カビ抑制効果あり。※5 パルセーター、バランサー、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠の樹脂部分 ※6 ES-GV7Cは容量5kg以下、ES-GE7B/GE7A/GE6Bは容量4kg以下の時に運転します。脱水のみや乾燥まで連続する場合は行いません。※7 チャイルドロック中は電源の「入」「切」操作以外はできなくなります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。※8 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。

■機能説明

穴なしサイクロン洗浄
ドルフィンパルとダイヤカット穴なし槽で、強力な巻き上げ水流を起こして、汚れをしっかり落とします。

サッと予洗いコース
食べこぼしなど、他の洗濯物と分けて洗いたい汚れに。洗剤なしのわずか約5分、シャワーの力で汚れを落として予洗いします。

おしゃれ着コース
デリケートな衣類に適した洗浄コース。やさしく洗い、すすぎ中には柔軟剤の浸透も促します。

風乾燥※2
風と高速回転で衣類の水分を減らし、干し時間を短縮。化繊の衣類なら乾燥も可能。

槽クリーンコース
最終脱水中に、槽の外側やパルセーターの裏側の汚れをきれいな水で洗い流す。

自動槽洗い
脱水の水を利用して毎回槽の外側を上から洗い流します。槽の外側までいつも清潔に。

槽洗浄※3
洗濯槽クリーナーを使用して槽を洗浄できます。

Ag^+抗菌パルセーター
洗濯物に直接触れるパルセーターをAg成分で抗菌加工。しかも防カビ対応。

槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工※5
穴なし槽のパルセーター、バランサー、糸くずフィルターの枠などのプラスチック部にAg^+抗菌・防カビ加工※5を施しています。

重量センサー
洗濯槽回転時の負荷から衣類の量を検知し、量に応じて時間を調整。

水位センサー
吸水率から布質を見分けて、脱水・乾燥時間を調整。

ほぐし運転※6
脱水の最後にパルセーターをゆっくり動かして、洗濯物の絡みをほぐします。洗濯物がより取り出しやすくなります。

シワ抑えコース
洗濯の時に衣類の絡みを抑えて洗浄し、やさしく脱水。シワの少ない洗い上がりを実現します。

チャイルドロック※7
小さなお子さまがいる場合などに。ドア（フタ）が開かないようにロックできます。

インバーター
モーターの回転数を変化させ、効率よく運転し、省エネ・節水を実現。